

ASRIN ANTİPAS BOYA

TANIM: Alkid bağlayıcı esaslı , pas önleme özelliği olan sentetik bir astardır.

KULLANILDIĞI YERLER VE ÖZELLİKLERİ:

Alkid reçine esaslı, antikoroziyon , hızlı kuruyan, dahili ve harici tüm metal yüzeylerde pas önleyici olarak kullanılan bir astardır. Boyanın sarfiyatını azaltır, iyi örtme ve yapışma gücüne sahiptir. Üstüne uygulanacak boyanın performansını artırır. SENTETİK TİNER ile inceltilir.

UYGULAMA: Uygulama yapılacak yüzeyden pas, toz, kir ve eski kabarmış boya kalıntıları zımpara, raspa, kumlama, tel fırça gibi yöntemlerinden biri ile uzaklaştırılmalıdır. Yüzeydeki tozlar temiz tiner ile alınmalı ve zemin tamamen kuru ve temiz olmalıdır. Hemen ardından (temizlenen metaller uzun süreli bekletilmemelidir) Antipas uygulamasına geçilmelidir. Ortam ve yüzey sıcaklığı + 5 ile 30 °C arasında olmalıdır

İNCELTME: Fırça tatbikinde %5, rulo tatbikinde %15 sentetik tiner ile inceltilir.

KURUMA SÜRESİ: Dokunma kuruması 45 dakika, toz kuruması 6 saat, sert kuruması 12 saattir.

BOYANABİLEN ALAN: 1L ile yüzeye bağlı olarak ortalama 10-15m² alan tek katta boyanabilir.

PARLAMA NOKTASI: 45 c'dir.

DEPOLAMA ÖMRÜ: Açılmamış ambalajında oda sıcaklığında en az 1 yıldır.

NOT: Kullanmadan önce boyayı iyice karıştırınız. İşiniz bitince kutuyu iyice kapatınız.

TEHLİKE VE GÜVENLİK UYARILARI: R-11 Kolay alevlenir

R-20 Solunumda zararlıdır

R-21 Deride tahrişe neden olur

R-22 Yutulması zararlıdır

S 2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz

S 3 Serin bir yerde saklayın

S 7 Kabı sıkıca kapalı tutun

S 9 Kabı iyi havalandırılan ortamda muhafaza ediniz

S 16 Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz, sigara içmeyiniz

S 24 Cilt temasından kaçınınız

S 25 Göz temasından kaçınınız

S 29 Atıkları veya boyayı kanalizasyona atmayınız

S 46 Yutulması halinde hemen bir doktora başvurunuz, kabı veya etiketi gösteriniz S
51 Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız

AMBALAJ TİPİ: 1/2----1/1---- GLN----10/1---20/1