

ASRIN BRÜT BETON ASTARI

TANIM:Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, yüzey doldurucu özellikli brüt beton astarıdır.

UYGULANACAK YÜZEYLER

Su emiciliği yüksek brüt beton yüzeylerde, duvar ve tavanlarda, çimento ve özellikle alçı esaslı sıva altına aderansı ve çalışma süresini arttırma amacıyla astar olarak kullanılır.

ÖZELLİKLERİ:Açı ile yüzey arasında bağlayıcı bir köprü kurar.Su ve nem geçirimini büyük ölçüde önler.Alçının dayanım ömrünü arttırır.

UYGULAMA:Asrın brüt beton astarı uygulaması yapılacak yüzeyler, her türlü kir yağ ve tozdan arındırılmış temiz ve kuru olmalıdır. Tek kat rulo ile uygulanır. Uygulandıktan 6 saat sonra alçı uygulamasına geçilir. Uygulama esnasında yüzey ve ortam sıcaklığının en az +5c en çok +30c arasında olmasına dikkat edilmelidir. Brüt beton astarı uygulamasından sonra en geç 7 gün içinde mutlaka sıva, alçı uygulamasına geçilmelidir.

İNCELETME (Hacimce):Su ile en çok %20 oranında inceltiniz.

KURUMA SÜRESİ (20°C) :Alçı uygulaması 6 saat.

ASTARLANABİLEN ALAN:1kg ile uygulanma şekli ve zemine bağlı olarak 3-5m2 alan tek kat astarlanır.

DEPOLAMA:Ağzı açılmamış orijinal ambalajında oda sıcaklığında 1 yıldır.

TEHLİKE VE GÜVENLİK UYARILARI: S2 Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın

S24 Deri temasından sakının

S25 Göz temasından sakının

S46 Yutulması durumunda derhal sağlık kuruluşuna başvurun

SAĞLIK GÜVENLİK VE ÇEVRE BİLGİLERİ

Boyama işlemi sırasında koruyucu gözlük takınız.Boyanın gözle teması halinde gözünüzü bol su ile çalkalayınız ve derhal bir doktora başvurunuz. Boyama ve kuruma süresince bulunduğunuz ortamın havalanmasını sağlayınız.Boya kutusunu kapalı ve çocuklardan uzak tutunuz.Boyayı dondan ve aşırı sıcaktan koruyunuz.Arta kalan boyayı lavaboya ve tualete dökmeyiniz.Her uygulamadan sonra fırça ve

rulonuzu su ile temizleyiniz.Boya kutusunu güvenli bir şekilde taşımaya ve dik tutmaya ve dik olarak saklamaya dikkat ediniz.

AMBALAJ TİPİ:GLN-----10/1-----12/1-----20/1