

ASRIN CAM CİLA

TANIM: Üretan alkid esaslı kolay tatbik edebilen bir parke verniğidir.

ÖZELLİKLERİ: Parlaklığı, çizilmeye karşı dayanıklılığı ve elastikiyeti üstün özellikleridir.

UYGULAMA ALANI: Parke, karo ve mozaiklerin kimyasal ve fiziksel etkenlerden korunması amacı ile kullanılır.

UYGULAMA ŞEKLİ: Uygulama yüzeyi tamamen kuru ve temiz olmalı varsa eski vernik veya boya kalıntıları tamamen kazınarak, zımparalanarak, ahşap budakları yakılarak temizlenmelidir. Temizlenen yüzey ASRIN MOBİLYA VERNİĞİ ile doyurulduktan sonra 1'er gün arayla 2 kat halinde fırça rulo ya da toz bırakmayan bez yardımıyla uygulanmalıdır. Fırça ile tatbik viskozitesinde hazırlanmış olup uygulamadan önce iyice karıştırınız

KURUMA SÜRESİ: 25 C 2-3 saatte toz tutmaz hale gelir. 24 saat sonra sertleşir. 3-4 günde kimyasal ve fiziksel dayanıklılığı kazanır.

VERNİKLENEBİLEN ALAN: 1 L ile tek katta en az 15-18 m2 alan verniklenebilir.

PARLAMA NOKTASI: 38 C

DEPOLAMA ÖMRÜ: Açılmamış ambalajında oda sıcaklığında en az 1 yıldır.

NOT: Kullanmadan önce boyayı iyice karıştırınız. İşiniz bitince kutuyu iyice kapatınız. Uygulama yapılacak yüzeyin sıcaklığı +5 C üzerinde olmalıdır.

TEHLİKE VE GÜVENLİK UYARILARI: R-11 Kolay alevlenir

R-20 Solunumda zararlıdır

R-21 Deride tahrişe neden olur

R-22 Yutulması zararlıdır

S 2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz

S 3 Serin bir yerde saklayın

S 7 Kabı sıkıca kapalı tutun

S 9 Kabı iyi havalandırılan ortamda muhafaza ediniz

S 16 Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz, sigara içmeyiniz

S 24 Cilt temasından kaçınınız

S 25 Göz temasından kaçınınız

S 29 Atıkları veya boyayı kanalizasyona atmayınız

S 46 Yutulması halinde hemen bir doktora başvurunuz, kabı veya etiketi gösteriniz

S 51 Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız

AMBALAJ TİPİ: 1/1---- GLN-----11/1