

ASRIN İZOLE BİNDER

TANIM: Akrilik kopolimer esaslı su bazlı iç ve dış cepheler için renksiz astar boyadır.

ÖZELLİKLERİ: Akriklik kopolimer esaslıdır. İç ve dış cepheler için izolasyon maddesi, emülsiyon boyalar ve saten alçı için boya astarı olarak kullanılır. İçeriğindeki silikonun su itici özelliği sayesinde extra izolasyon gücü kazandırılmıştır.

UYGULAMA: Boya astarı olarak ASRIN İZOLE BİNDER ile astarlanacak dış cephelerde duvar rutubet geçirmediği gibi yüzeyin su emiciliği düşmesi sayesinde boya sarfiyatı azalır. İlk kez boyanacak yüzeylerde olduğu kadar eski boyalı yüzeylerde de boyanın sağlam olarak duvara tutunmasını sağlar. 1 kısım ASRIN İZOLE BİNDER'e 4-7 kısım su karıştırılarak kullanılır.

Ortam ve uygulama yüzeyinin sıcaklığı + 5 ile 30 °C olmalıdır.

KAPLAMA GÜCÜ: 1 litre ürün, 5 misli sulandırılarak yaklaşık 30 m2 lik alan astarlanabilir.

KURUMA SÜRESİ: 20 °C ve % 60 nemli ortamda dokunma kuruması; 1 saat, tam kuruma 48 saattir.

DEPOLAMA ŞARTLARI: Orijinal ambalajında 5-40 C arasında da depolanmalıdır Dondan koruyunuz.

TEHLİKE VE GÜVENLİK UYARILARI: S2 Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın

S24 Deri temasından sakının

S25 Göz temasından sakının

S46 Yutulması durumunda derhal sağlık kuruluşuna başvurun

SAĞLIK GÜVENLİK VE ÇEVRE BİLGİLERİ: Boyama işlemi sırasında koruyucu gözlük takınız. Boyanın gözle teması halinde gözünüzü bol su ile çalkalayınız ve derhal bir doktora başvurunuz. Boyama ve kuruma süresinde bulunduğunuz ortamın havalanmasını sağlayınız. Boya kutusunu kapalı ve çocuklardan uzak tutunuz. Boyayı dondan ve aşırı sıcaktan koruyunuz. Arta kalan boyayı lavabo ve tualete dökmeyiniz. Her uygulamadan sonra fırça ve rulonuzu su ile temizleyiniz. Boya kutusunu güvenli bir şekilde taşımaya ve dik olarak saklamaya dikkat ediniz.

AMBALAJ TİPİ: 1/1-----GLN-----10/1-----15/1

