

ASRIN SİLİKONLU PARLAK DIŞ CEPHE BOYASI

TANIM: Silikon esaslı akrilik kopolimer bağlayıcılı , yüksek kaliteli parlak bir dış cephe boyasıdır.

ÖZELLİKLERİ: Her türlü yüzeye mükemmel bir yapışma göstererek çatlama veya dökülme yapmaz. Teneffüs etme özelliği ile duvardaki rutubetin dışarı atılmasını sağlar. Yüzeylere, parlak, temiz, dekoratif bir görünüş kazandırır. Su itici özelliği ile suyu geçirmez. Her türlü beton, gaz beton, biriket , tuğla ve sıva benzeri mineral yüzeylerde kullanılır.

UYGULAMA : Kirli ve gevşek dokular temizlenmeli, camsı ve parlak dokularda boyanın tutunabileceği bir yüzey oluşturulmalıdır. Boyanacak yüzeyler rulo veya havasız tabanca kullanılarak ASRIN SİLİKONLU ASTAR ile astarlanmalıdır.

Sağlam dokulu yüzeylere ASRIN SİLİKONLU ASTAR, 1 hacim astar 1 hacim su ile ,gevşek dokulu yüzeylerde ise 1 hacim astar ½ hacim su ile inceltilerek 1 veya 2 kat uygulanmalıdır.

Tavsiye edilen uygulama %15-25 inceltilerek iki kat uygulanmalıdır. Boyama, astarlama işleminden en az 24 saat sonra yapılmalı, katlar arası bekleme süresi en az 12 saat olmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeyin sıcaklığı en az +5C olmalıdır ve yüzey yağış almamalıdır.

Çok sıcak havalarda, kuvvetli rüzgar, sis yüksek bağıl nem veya yağışlı havalarda uygulama yapılmamalıdır.

KURUMA SÜRESİ: 23+/-1C de 2-3 saatte kurur 24 saatte sertleşir.

BOYANABİLEN ALAN: Tek katta 1 litre ile en az 10-15 m2 alan boyanır.

DEPOLAMA ÖMRÜ: Dondan korunarak ağzı açılmamış ambalajlarda 5+35C arasında depolanmalıdır.

UYARILAR: R22: Yutulduğunda zararlıdır.

S2: çocukların erişemeyeceği yerde muhafaza ediniz.

S6: Göz ve deri ile temasında bol su ile yıkayınız ve doktora başvurunuz.

S7: Sıkı kapatılmış kapta koruyunuz.

SAĞLIK GÜVENLİK VE ÇEVRE BİLGİLERİ

Boyama işlemi sırasında koruyucu gözlük takınız. Boyanın gözle teması halinde gözünüzü bol su ile çalkalayınız ve derhal bir doktora başvurunuz. Boyama ve kuruma süresince bulunduğunuz ortamın havalanmasını sağlayınız. Boya kutusunu kapalı ve çocuklardan uzak tutunuz. Boyayı dondan ve aşırı sıcaktan koruyunuz. Artı kalan boyayı lavaboya ve tuvalete dökmeyiniz. Her uygulamadan sonra fırça ve

rulonuzu su ile temizleyiniz.Boya kutusunu güvenli bir şekilde taşımaya ve dik tutmaya ve dik olarak saklamaya dikkat ediniz.

AMBALAJ TİPİ: 10/1-----20/1