

ASRIN PARLAK SİLİKONLU İÇ CEPHE BOYASI

TANIM: AKRİLİK Kopolimer bağlayıcı esaslı yüksek kalitede, parlak iç cephe boyasıdır.

ÖZELLİKLERİ: Her bir yüzeye mükemmel bir yapışma gösterir. Çatlama ve dökülme yapmaz renkleri solmaz. Teneffüs etme özelliği ile duvardaki nemin dışına atılmasını sağlar. Duvarlara dekoratif bir görünüm sağlar.

UYGULAMA ALANI: Binaların iç kısmına her türlü duvar yüzeye uygulanır.

UYGULAMA ŞEKLİ

Fırça ve rulo ile tatbik ediniz.

Boya sürülecek yüzey her türlü pas, kir yağdan temizlenmelidir.

Duvardaki gevşek kısımlar iyice kazınarak zemin uygun AKRİLİK MACUN ve ASTAR ile sağlamlaştırıldıktan sonra ASRIN PARLAK SİLİKONLU İÇ CEPHE BOYASI uygulanır. %20-%30 oranında inceltirilerek iki kat halinde uygulanır. Katlar arasında en az 4 saat beklenmelidir. Uygulama yapılacak yüzeyin sıcaklığı en az +5 C olmalıdır.

KURUMA SÜRESİ: 25°C dokunma kuruması 30-45 dk. Sert kuruması 24 saattir.

DEPOLAMA ÖMRÜ: Dondan korunarak ağzı açılmamış ambalajlarda 5-35°C arasında depolanmalıdır.

TEHLİKE UYARILARI: R22 (Yutulduğunda sağlığa zararlıdır)

S2 (Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.)

S6 (Göz ile temasında bol su ile yıkayınız ve doktora başvurunuz.)

S7 (Sıkı kapatılmış kapta koruyunuz)

SAĞLIK GÜVENLİK VE ÇEVRE BİLGİLERİ: Boyama işlemi sırasında koruyucu gözlük takınız. Boyanın gözle teması halinde gözünüzü bol su ile çalkalayınız ve derhal bir doktora başvurunuz. Boyama ve kuruma süresinde bulunduğunuz ortamın havalanmasını sağlayınız. Boya kutusunu kapalı ve çocuklardan uzak tutunuz. Boyayı dondan ve aşırı sıcaktan koruyunuz. Arta kalan boyayı lavabo ve tualete dökmeyiniz. Her uygulamadan sonra fırça ve rulonuzu su ile temizleyiniz. Boya kutusunu güvenli bir şekilde taşımaya ve dik olarak saklamaya dikkat ediniz.

AMBALAJ TİPİ: GLN-----10/1-----20/1