

DUYGU SİLİKONLU İÇ CEPHE BOYASI

TANIM: Su bazlı, akrilik kopolimer reçine esaslı, silikon katkılı, yarı mat dekoratif son kat iç cephe boyasıdır.

ÖZELLİKLERİ: Silinebilme özelliğine sahip, toz ve kir tutmayan sararmayan kokusuz, örtücülüğü yüksek, yarı mat boyadır. Bünyesindeki silikon ve özel reçinenin su itme ve buhar geçirgenliğini arttırıcı ve özellikle rutubetli ortamlarda kabarma ve dökülme yapmaması üstün özelliklerindendir. Her türlü yüzeyle mükemmel bir yapışma gösterir.

UYGULAMA:

Yüzey düzgün sağlam kuru olmalı ve tuzdan arındırılmalıdır. Direk su ile temas eden yüzeylere uygulanmalıdır. Astarlama işlemlerinde ASRİN BİNDER kullanılmalıdır. Yüzey tamiratı plastik macun ile yapılıp astarlama işlemi yapıldıktan 2-3 saat sonra %10-25 su ile inceltilip katlar arasında 6-8 saat beklenip uygulama yapılmalıdır. Düzgün uygulama yapabilmek için tek yönde tarama yapılmalı fazla tarama yapılmadan kaçınılmalıdır. Kullanmadan önce iyice karıştırınız. Uygulamada fırça ve ya rulo kullanılmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeyin sıcaklığı +5 C'de olmalıdır.

SARFIYAT: 9m 2/ L

KURUMA SÜRESİ: 25 C 'de ½ ile 1 saatte kurur, 24 saatte de sertleşir.

DEPOLAMA ÖMRÜ: Dondan korunarak ağzı açılmamış ambalajlarda 5-35 C arasında depolanmalıdır.

Uygun depolama şartların da raf ömrü en az 1 yıldır.

TEHLİKE VE GÜVENLİK UYARILARI: S2 Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın

S24 Deri temasından sakının

S25 Göz temasından sakının

S46 Yutulması durumunda derhal sağlık kuruluşuna başvurun

SAĞLIK GÜVENLİK VE ÇEVRE BİLGİLERİ

Boyama işlemi sırasında koruyucu gözlük takınız. Boyanın gözle teması halinde gözünüzü bol su ile çalkalayınız ve derhal bir doktora başvurunuz. Boyama ve kuruma süresince bulunduğunuz ortamın havalanmasını sağlayınız. Boya kutusunu kapalı ve çocuklardan uzak tutunuz. Boyayı dondan ve aşırı sıcaktan koruyunuz. Arta kalan boyayı lavaboya ve tualete dökmeyiniz. Her uygulamadan sonra fırça ve rulonuzu su ile temizleyiniz. Boya kutusunu güvenli bir şekilde taşımaya ve dik tutmaya ve dik olarak saklamaya dikkat ediniz.

AMBALAJ TİPİ: GLN-----10/1-----20/1

