

KUŞAK YARIMAT SİLİKONLU İÇ CEPHE

TANIM: Su bazlı, akrilik kopolimer reçine esaslı, silikon katkılı, yarı mat dekoratif son kat iç cephe boyasıdır.

ÖZELLİKLERİ: Silinebilme özelliğine sahip, toz ve kir tutmayan sararmayan, kokusuz, örtücülüğü yüksek, yarı mat boyadır.

Bünyesindeki silikon ve özel reçinenin su itme ve buhar geçirgenliğini arttırması ve özellikle rutubetli ortamlarda kabarma ve dökülme yapmaması üstün özelliklerindendir. Her türlü yüzeye mükemmel bir yapışma gösterir.

UYGULAMA

Yüzey düzgün sağlam kuru olmalı ve tozdan arındırılmalıdır. Direkt su ile temas eden yüzeylere uygulanmamalıdır. Astarlama işleminde ASRİN BİNDER kullanılmalıdır. Yüzey tamiratı plastik macun ile yapıp astarlama işlemi yaptıktan 2-3 saat sonra %10-25 su ile inceltip 2 Veya 3kat ve katlar arasında 6-8 saat beklenip uygulama yapılmalıdır. Düzgün uygulama yapabilmek için tek yönde tarama yapılmalı fazla tarama yapılmadan kaçınılmalıdır. Kullanmadan önce iyice karıştırınız. Uygulamada fırça veya rulo kullanılmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeyin sıcaklığı +5 c de olmalıdır.

SARFIYAT: 9 m2 L.

KURUMA SÜRESİ:25C'de ½ ile 1 saat kurur. 24 saatte de sertleşir.

DEPOLAMA ÖMRÜ: Dondan korunarak ağzı açılmamış ambalajlarda 5-35c arasında depolanmalıdır.

TEHLİKE UYARILARI: R22 (yutulduğunda sağlığa zararlıdır.)

GÜVENLİK UYARILARI: S2 (Çocukları ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.)

S6: (Göz ile temasın da bol su ile yıkayınız ve doktora başvurunuz.)

S7: (Sıkı kapatılmış kapta koruyunuz)

SAĞLIK GÜVENLİK VE ÇEVRE BİLGİLERİ: Boyama işlemi sırasında koruyucu gözlük takınız. Boyanın gözle teması halinde gözünüzü bol su ile çalkalayınız ve derhal bir doktora başvurunuz. Boyama ve kuruma

süresinde bulunduđunuz ortamın havalanmasını sağlayınız. Boya kutusunu kapalı ve çocuklardan uzak tutunuz. Boyayı dondan ve aşırı sıcaktan koruyunuz. Arta kalan boyayı lavabo ve tuvalete dökmeyiniz. Her uygulamadan sonra fırça ve rulonuzu su ile temizleyiniz. Boya kutusunu güvenli bir şekilde taşımaya ve dik olarak saklamaya dikkat ediniz.

AMBALAJ TİPİ: GLN-----10/1-----20/1